





Kundenangaben	01	Firma				<input type="checkbox"/> Bestellung	<input type="checkbox"/> Angebot	<input type="checkbox"/> Anfrage	
	02	Bestellnr.				Nicht ausfüllen	Angebotsnr.		
	03	Kom.-Nr.					Bestätigungsnr.		
	04	Kennwort					Seriennr.		
	05	Ansprechpartner					Preis / Paar		
	06	Tel.-Nr.					Bestätigter Termin		
07	Anzahl Fangvorrichtungen:	<input type="text"/>	Paare	<input type="checkbox"/> A3	<input type="checkbox"/> Tandem				
	NUR abwärts, Typ	<input type="text"/>	NUR aufwärts, Typ	<input type="text"/>	Doppeltwirkend, Typ	<input type="text"/>			
Anlagedaten	08	Nutzlast	Q	<input type="text"/>	kg	Mitteilungen: <div style="border: 1px solid black; height: 100px;"></div>			
	09	Kabinengewicht	P	<input type="text"/>	kg				
	10	Gegengewicht	G	<input type="text"/>	kg				
	11	Schienenkopfstärke	k1	<input type="text"/>	mm				
	11a	Schienenlauflächenbreite	n	<input type="text"/>	mm				
	12	Auslösegeschwindigkeit	Va	<input type="text"/>	m/s				
	12a	Förderhöhe	Fh	<input type="text"/>	m				
	12b	Stichmass	DBG	<input type="text"/>	m				
13	Schienenlaufläche	<input type="checkbox"/> gehobelt/geölt	<input type="checkbox"/> gehobelt/trocken	<input type="checkbox"/> gezogen/geölt	<input type="checkbox"/> gezogen/trocken				
13a	Kabinenführung	<input type="checkbox"/> Gleitführungen	<input type="checkbox"/> Rollenführungen						
Technik FV	14	Anbau der Fangvorrichtung	<input type="checkbox"/> OBEN an Kabine	<input type="checkbox"/> UNTEN an Kabine					
	15	Angriffspunkt am Reglerseil	<input type="checkbox"/> Zweischieneranlage	<input type="checkbox"/> Vierschieneranlage					
		VL = vorne-links VR = vorne-rechts HL = hinten-links HR = hinten-rechts	<input type="checkbox"/> Links (VL/HR) 	<input type="checkbox"/> Rechts (VR/HL) 	<input type="checkbox"/> Links 	<input type="checkbox"/> Rechts 			
	16	Angriff des Hebers (nur PC30XX, PC60XX)	<input type="checkbox"/> von oben am Fangkeil	<input type="checkbox"/> von unten am Fangkeil					
	17	Einbaubreite	<input type="checkbox"/> 150 mm	<input type="checkbox"/> 180 mm	<input type="checkbox"/> 200 mm	<input type="checkbox"/> 240 mm	<input type="checkbox"/> 270 mm	<input type="checkbox"/> 480 mm	
	17a	Einbauplatte (nur PC11XX)	<input type="checkbox"/> mit						
	18	Lage der Verbindungswelle	<input type="checkbox"/> innenliegend	<input type="checkbox"/> aussenliegend					
	18a	Verbindungswelle, verstellbar	<input type="checkbox"/> Stichmass 800-1200mm	<input type="checkbox"/> Stichmass 1200-2000mm					
Zubehör FV	19	Knotenblech	<input type="checkbox"/> mit						
	19a	Aussengehäuse (nur PC11XX, PC13XX, PC24XX)	<input type="checkbox"/> mit						
	20	Heber	<input type="checkbox"/> mit	<input type="checkbox"/> mit Rückzugdruckfedersystem					
	21	Stützblech	<input type="checkbox"/> mit						
	22	Führungsschuhplatte	<input type="checkbox"/> mit (2 Stück)	<input type="checkbox"/> mit (4 Stück)					
	23	Seilverschlussgarnitur	<input type="checkbox"/> ≤ 6.5 mm	<input type="checkbox"/> ≤ 8 mm	<input type="checkbox"/> ≤ 11 mm				
	24	Endschalter	<input type="checkbox"/> rastend	<input type="checkbox"/> nicht rastend					
	25	Endschalterzubehör	<input type="checkbox"/> Anbau	<input type="checkbox"/> 1 Auslösehülse	<input type="checkbox"/> 2 Anschlaghülsen	<input type="checkbox"/> 1 Anschlag-, 1 Auslösehülse			
26	Anschlagwinkel zu Heber (nur PC1610, PC1620, PC30DO/UP, PC60DO/UP)	<input type="checkbox"/> mit							
27	Sprache der Betriebsanleitung	<input type="checkbox"/> DE	<input type="checkbox"/> GB	<input type="checkbox"/> FR	<input type="checkbox"/> IT	<input type="checkbox"/> ES	<input type="checkbox"/> PT	<input type="checkbox"/> NL	<input type="checkbox"/> RU

 Lieferadresse (Hauptadresse)

 Wunschtermin eintreffend in KW

 Datum

Stempel + Unterschrift

Für alle unsere Lieferungen und Dienstleistungen gelten unsere **Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)**.
 Diese sind unter „www.cobianchi.ch“ oder direkt bei uns abrufbar.